

ophangband

voor montage van diverse leidingsystemen

Polyester bandweefsel is uitstekend geschikt als ophangstelsel voor leidingsystemen. Het bandweefsel wordt veelal toegepast als ophangmateriaal voor rioleringsystemen aan funderingen. Daarnaast is het echter ook zeer goed bruikbaar voor de ophanging van luchtbehandelingkanalen.

NKI Neede levert polyester ophangband voor het op simpele wijze bevestigen van riolering- en afvoersystemen alsmede mechanische ventilatie. Het bandmateriaal heeft onderstaande kenmerken:

- ✓ rot- en krimpvrij, zeer duurzaam
- ✓ beperkt verouderingsgevoelig
- ✓ breeksterkte 2.000 kg
- ✓ standaardkleur: wit, breedte 30 mm
- ✓ per 100 meter, of in door u gewenste lengte, verpakt in plastic zak met trekeind
- ✓ leverbaar met meegeleverde informatiefolder, op een door u gewenst formaat, en voorzien van uw bedrijfslogo en eventueel een barcode
- ✓ soepel in gebruik en verwerking
- ✓ bevestiging d.m.v. bijvoorbeeld slagschroef
- ✓ producent is ISO-gecertificeerd door Aboma - Keboma



Het ophangband van **NKI Neede** is onder andere uitermate geschikt voor toepassing bij ondergronds leidingwerk, waarbij u met de grondbelasting rekening dient te houden.


Montagevoorschriften.

Het ophangband wordt bevestigd door middel van spijkers, schroeven, klemmen of inmetzelen. Bij het aanbrengen van gaten in het ophangband, ten behoeve van een spijker of schroef, dient rekening te worden gehouden met vermindering van de breeksterkte. De weerstand tegen inscheuren van het ophangband kan desondanks blijven gehandhaafd, mits men de montagevoorschriften in acht neemt.

De maximale afstand tussen de ophangpunten dient, afhankelijk van de grondbelasting, maximaal 1 meter te bedragen.

Neem verder de volgende montage adviezen in acht:

- ✓ maak de gaten zo klein mogelijk, bijvoorbeeld met een ronde priem
- ✓ gebruik bij voorkeur RVS-spijkers en -schroeven
- ✓ gebruik spijkers met grote koppen of schuif een ring om de kop
- ✓ neem voldoende ruimte ten opzichte van het eind van het ophangband en sla het ophangband dubbel
- ✓ klem of metsel het ophangband op een afdoende manier in; zie schets
- ✓ denk om het uitlijnen van de leidingen en bepaal de afstand tussen de ophangpunten



Wij adviseren wij u graag over toepassingen en mogelijkheden.

NKI Neede B.V.