

Buizen van PE (Polyetheen) voor onder- en bovengrondse drukleidingsystemen voor buitenriolering

PRODUCTSPECIFICATIE

Algemeen

Buizen van PE conform de beoordelingsrichtlijn "Buizen van PE (Polyetheen) voor onder- en bovengrondse drukleidingsystemen voor buitenriolering" conform BRL 52203 .

Nadere specificatie

De in onderstaande tabel aangegeven afmetingen en typen behoren tot dit certificaat.

Buitenmiddellijn- in mm	MAT: nom. Druk:	PE 80			PE 100	
		8	10,0	12,5	10	12,5
16						
20						
25						
32				X		X
40				X	X	X
50		X	X	X	X	X
63		X	X	X	X	X
75		X	X	X	X	X
90		X	X	X	X	X
110		X	X	X	X	X
125		X	X	X	X	X
140				X	X	X
160				X	X	X
180				X	X	X
200				X	X	X
225				X	X	X
250				X	X	X

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd om te worden toegepast voor leidingen voor onder- en bovengrondse drukleidingsystemen voor buitenriolering.

Merken

Plaats van het merk:

- Op de buis op de onderlinge afstand van ten hoogste 2 m.

Verplichte aanduidingen:

- Woordmerk KOMO®;
- Naam van de producent;
- Het type PE (PE 80 of PE 100);
- Het SDR-getal;
- Het PN-getal (nom. Druk in bar);
- De nominale buitenmiddellijn en de nominale wanddikte ($d_n \times e_n$);
- Productie - identificatie;
- Nummer van BRL 52203.

* Deze aanduidingen mogen desgewenst in code worden aangebracht.

De uitvoering van het merk is als volgt:

- Opdruk.